Parafuso Allen com cabeça cilíndrica com sextavado interno ANSI/ASME B 18.3

Rosca Inteira
Meia Rosca

Material: Aço-liga de alta qualidade
Aço Inox consulte opções de fornecimento
Dureza: 39 - 45 HRC até 1/2” e 37 - 45 HRC acima de 1/2”
Rosca: classe 3A até 1”; classe 2A acima de 1”

DIÂMETRO	# 4	# 5	# 6	# 8	# 10	1/4"	5/16”	3/8”	7/16”
FIOS / POL.	UNC - 40	UNC - 40	UNC - 32	UNC - 32	UNC - 24	UNC - 20	UNC - 18	UNC - 16	UNC - 14
CHAVE	3/32	3/32	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
COMPRIMENTO									
3/16		-	-	-	-	-	-	-	-
1/4						-	-	-	-
5/16				-		-	-	-	-
3/8								-	-
1/2									-
5/8	-	-							-
3/4	-	-							
7/8	-	-	-						
1	-	-							
1 1/4	-	-	-						
1 1/2	-	-	-						
1 3/4	-	-	-	-					
2	-	-	-	-					
2 1/4	-	-	-	-					
2 1/2	-	-	-	-					
2 3/4	-	-	-	-	-				
3	-	-	-	-	-				
3 1/4	-	-	-	-	-				-
3 1/2	-	-	-	-	-				
4	-	-	-	-	-				-
4 1/2	-	-	-	-	-	-			-
5	-	-	-	-	-	-			-
5 1/2	-	-	-	-	-	-	-		-
6	-	-	-	-	-	-	-		-

DIÂMETRO	1/2"	1/2"	5/8”	3/4	7/8”	1”	1 1/4"	1 1/2"
FIOS / POL.	UNC - 13	WH - 12	UNC - 12	UNC - 10	UNC - 9	UNC - 8	UNC - 7	UNC - 6
CHAVE	3/8	3/8	1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	1
COMPRIMENTO								-
3/4			-	-	-	-	-	-
7/8			-	-	-	-	-	-
1					-	-	-	-
1 1/4					-	-	-	
1 1/2							-	-
1 3/4							-	-
2							-	-
2 1/4							-	-
2 1/2								-
2 3/4								-
3								
3 1/4								
3 1/2								
4								
4 1/2								
5								
5 1/2								
6								
6 1/2								
7								
8								
10	-	-						
12	-	-	-	-	-	-		