



# Parafuso Allen com cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912 / ISO 4762

Material: Aço-liga de alta qualidade  
Aço Inox consulte opções de fornecimento  
Dureza: 39 - 44 HRC  
Rosca: ISO 5g 6g

**Rosca Inteira**  
**Meia Rosca**



DIÂMETRO	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
PASSO	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
PASSO MB	-	-	-	-	1.00	1.25	1.25	1.5
CHAVE	2,5	3	4	5	6	8	10	12
COMPRIMENTO								
6			-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-
10						-	-	-
12							-	-
16								-
20								-
25								
30								
35	-							
40	-							
45	-							
50	-							
55	-	-						
60	-	-						
65	-	-						
70	-	-	-					
80	-	-	-					
90	-	-	-					
100	-	-	-					
110	-	-	-					
120	-	-	-					
130	-	-	-					
140	-	-	-					
150	-	-	-					
160	-	-	-					
170	-	-	-					
180	-	-	-					
200	-	-	-					-
DIÂMETRO	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36
PASSO	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	4
PASSO MB	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2	2	3
CHAVE	14	14	17	17	19	19	22	27
COMPRIMENTO								
25		-	-	-	-	-	-	-
30		-	-	-	-	-	-	-
35		-	-	-	-	-	-	-
40								
45								
50								
55				-				
60								
65								
70								
80								
90								
100								
110								
120								
130				-				
140				-				
150				-				
160				-				
170				-				
180				-				
200				-				