



Parafuso Allen sem cabeça com sextavado interno Ponta Côncava Recartilhada DIN 916



Material: Aço-liga de alta qualidade
Aço Inox consulte opções de fornecimento
Dureza: 45 - 53 HRC
Rosca: ISO 6g

| DIÂMETRO | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
|-------------|-----|-----|-----|----|------|-----|------|-----|-----|
| PASSO | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| CHAVE | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| COMPRIMENTO | | | | | | | | | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. Sl 128:2